



EGS-WT-2810

MICROSPIA DIGITALE GSM



La Microspia Digitale GSM **EGS-WT-2810** è un sistema miniaturizzato per sorveglianza audio remota a distanza illimitata di ambienti ed autoveicoli.

L'**EGS-WT-2810** incorpora una batteria Litio-Ionio che garantisce un'autonomia operativa di una settimana in modalità stand-by. Modulo GSM Siemens® integrato.

Microfono Ipersensibile Amplificato incorporato con 4 livelli di sensibilità regolabile.

VAS: Sistema d'Attivazione Vocale.
Chiamata diretta al Numero Predefinito (NP) ed invio SMS di avviso attività ambientale.

La Microspia Digitale GSM **EGS-WT-2810** permette di essere avvisati telefonicamente su tre numeri di telefono differenti, quando, nell'ambiente da monitorare, viene avvertita attività vocale.

Totalmente controllabile via SMS: il settaggio delle varie funzioni può essere programmato a distanza, attraverso l'invio di semplici comandi SMS. Codice Password di Sicurezza.

Grazie alle sue dimensioni estremamente ridotte, l'**EGS-WT-2810** risulta particolarmente idonea alla collocazione intelligente nei posti più diversi o facilmente occultabile in oggetti.

Specifiche Tecniche*:

- Network GSM: Tri-Band 900/1800/1900
- Modulo GSM Siemens®
- Sensibilità Audio: -75db
- Sensibilità microfonica: 4 livelli regolabili
- Numeri Predefiniti programmabili: 3
- Batteria Litio-Ionio Incorporata: 3. 7V DC - 550mAh
- Alimentatore/Carica Batterie: 5V-6VDC
- Consumi: 20mA (in stand by), 200mA (in chiamata)
- Dimensioni: variabili; circa 38 x 35 x 10 mm

*Estetica e specifiche tecniche sono soggette a cambiamento senza pre-avviso o su richiesta del cliente.

Caratteristiche Tecniche*:

- **ATTIVAZIONE VOCALE** – VAS (Voice Activation System) - L'**EGS-WT-2810** manderà un messaggio SMS d'avviso al Numero Predefinito nell'attimo in cui, nell'ambiente in cui è stata installata, rileverà delle voci o altre attività sonore.
- **CHIAMATA AUTOMATICA** – Il dispositivo effettuerà automaticamente la chiamata al NP.
- **SENSIBILITÀ DEL MICROFONO** – Il Microfono ipersensibile dispone di 4 livelli di sensibilità di rilevazione.
- **SETTAGGIO TOTALE VIA SMS** – L'utente sarà in grado di comandare a distanza via SMS tutte le funzioni del modulo digitale GSM: Funzione interruttore del dispositivo, la sensibilità di rilevazione del microfono e l'avviso di chiamata al NP.
- **BATTERIA LI INCORPORATA** – La speciale batteria Lito-Ionio incorporata garantisce un'autonomia operativa di una settimana in modalità stand-by (a carica completa).



Sicurezza - Electronic Intelligence – Investigazioni

Websites: <http://www.egisecurity.com> - <http://www.sisintsecurity.com>

Email: info@egisecurity.com - info@sisintsecurity.com

Via Garigliano 1/A - 03043 Cassino (FR) - Italy

Phone: +39 0776 319003 - 333 2136994

WEBFAX: +39 178 6037359

FAX: +39 0776 326415